

Simson FoamTape

Çift Taraflı Yapışkan Köpük Bant

Ürün Tanımı:

Simson FoamTape, bir yüzünde koruyucu folyo bulunan çift taraflı HDPE yapışkan köpük banttır.

Özellikler:

- Kaplama panellerinin birleştirilmesinde kullanılmak üzere KOMO sertifikalarına dâhil edilmiştir.
- Çeşitli hava koşullarında yüksek birleşim dayanımı vardır.
- Siyah renktedir.

Teknik Veriler:

Renk	Siyah
Özgül ağırlığı	Min. 50 kg / m ²
%10'da basınç dayanımı	33 kPa (ISO844)
Uygulama ısısı	+ 5°C ile + 35°C arası
Sarfiyat	12 rulo / 100 m ²

Teknik bilgiler + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Taşıyıcıya Primer PanelTack astarı sürülmelidir. (Primer PanelTack Teknik Sayfasına bakınız.)
- Panelin yapışacak iç yüzeyi temizlenmelidir.

Uygulama:

- Astarlar tamamen kuruduktan sonra, aralıksız olarak ve sadece dikey şekilde destek yapının üzerine FoamTape uygulanır.
- FoamTape destek konstrüksiyon üzerine sıkıca bastırılır ve keskin bir bıçakla tam boyda kesilir.
- FoamTape'nin doğru konumda ve uzunlukta olmasını sağlamak için desteklerin boyutları, panel boyutları ve yapışkan bilyalar için gerekli aralık dikkate alınmalıdır.
- FoamTape uygulandıktan sonra, koruyucu folyo hemen çıkarılmamalıdır. Koruyucu folyo yapışkan levhalar uygulandıktan sonra çıkarılmalıdır.
- Uygulama ısısı: +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

Ambalaj:

25 mt rulo / kolide 20 adet.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr