

# Simson Primer PanelTack

## Astar

### Ürün Tanımı:

Simson Primer PanelTack, kaplama panelleri ve metaller üzerindeki yapışma dayanımını arttırmak amacıyla kullanılan bir yıkama astarıdır. Ahşap yüzeylerin temizlik ve dayanımını artırmak amacı ile kullanılan siyah renkli astar ise Simson Primer SX Black'tir.

### Kullanıldığı Yerler:

Belirli kaplama panellerinin, anodize alüminyum ve lake yüzeyler üzerinde ön işlem yapmak amacıyla kullanılır.

### Özellikler:

- Belirli kaplama panellerinin ve metallerin üzerine yapıştırma dayanımını artırır.
- Kuruma süresi kısadır: yaklaşık 10 dakikadır.
- Kullanımı kolaydır. "Yıkama - astar" ve temizleyici aynı ürün içindedir.
- SKG'03.08.056.1 ve SKG'03.08.056.2 no.lu KOMO sertifikalarına dahil edilmiştir.
- Kullanımı ekonomiktir.

### Teknik Veriler:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Renk              | Şeffaf                   |
| Kuru İçerik       | % 17                     |
| Özgül Ağırlığı    | 0,76 gr / m <sup>2</sup> |
| Parlama Noktası   | + 9°C                    |
| Kuruma Süresi     | 10 dakika                |
| Çalışma sıcaklığı | + 5°C ile + 30°C         |

Teknik bilgiler + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

Kullanımı: 100 m<sup>2</sup> yüzey için 1,5 litre Primer PanelTack astar gereklidir.

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı, toz ve yağdan arındırılmalıdır.

### Uygulama:

- Kutuyu açın ve koruyucu folyolu delin.
- Astar malzemeyi doğrudan teneke kutudan, temiz, kuru ve renksiz bir beze veya kağıt havluya uygulayın.
- Astar madde ile ıslatılmış bezle ön işlem yapılacak yüzeyi bastırarak ovun (10 – 15 cm genişliğinde şeritler halinde). Kirlendiğinde bezi veya kağıt havluyu değiştirin.
- Kutudaki astarın kirlenmemesine dikkat edilmelidir.
- Kullandıktan hemen sonra kutuyu sıkıca kapatın.
- 6 saat içerisinde birleştirme uygulanabilecek veya yalıtım yapılabilecek miktardan daha fazla yüzeye ön işlem yapılmamalıdır.
- Ön işlem yapılan yüzeylerin yapışma özelliği üzerinde olumsuz etkisi olacağından, bu yüzeylerle temas etmemeye dikkat edilmelidir.
- Astarın ve ardından birleştirme uygulamasının çok yüksek nem ortamında ya da yoğun sisli havada uygulanmaması tavsiye edilir.
- Uygulama ısısı: +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

### Uygulama Sonrası Bakım:

Kuruması için 10 dakika beklendikten sonra (solventin tamamen uçması gerekir) yapıştırıcının uygulanmasına başlanabilir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

**Ambalaj:**

Simson Primer PanelTack 500 ml teneke kutu / kolide 6 adet.  
Simson Primer SX Black 1000 ml teneke kutu

**Depolama:**

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

**Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr