

MSP SuperTrans

Şeffaf Hibrid Yapıştırıcı

Ürün Tanımı:

Bostik MSP SuperTrans; havadaki nem ile sertleşerek hava koşullarına ve kimyasallara karşı dayanımı olan, çözücü içermeyen, silan modifiye polimer esaslı, şeffaf renkli, elastik montaj yapıştırıcısıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- Çoğu malzemeye çok iyi yapışır ve elastiktir.
- Hem iç hem de dış mekânlarda,
- Montaj yerlerinde,
- Ahşap, metal gibi yapıştırılmalarda,

Dikkat: Doğaltaş ve sentetik taş uygulamalarında kullanıma elverişli değildir.

Özellikler:

- Solvent, silikon ve PCB içermez.
- Kokusuz.
- Kalıcı olarak elastiktir.
- Astar gerektirmez. (Numune uygulaması gerekir)
- Şeffaftır.

Teknik Veriler:

Renk	Transparan
Baz	Modifiye silan polimer
Sertleştirme sistemi	Hava nemi aracılığıyla
Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23)	Sağlam konumda < 2 mm
Püskürtme miktarı (DIN 52456-6 mm)	> 100 gr / dakika
Yoğunluk (DIN 52451-6 mm)	1,1 gr / cm ³
Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.)	~ 15 dakika
Tam kürlenme zamanı (+23°C / %50 r.F.)	~ 3 mm / 24 saat
Hacim kaybı (DIN 52451-PY)	< - %3
Çekme dayanımı (2 mm Film)	~ 3,5 N / mm ²
Kesme mukavemeti	~ 3 N / mm ²
Kopmada uzama (2 mm Film)	> %500
Shore A sertliği (DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.)	~ 45
Max. hareket kapasitesi (Derz genişliğine bağlı)	%15
Isı Dayanımı	- 40°C ile + 80°C arası
Çalışma sıcaklığı	+ 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Yüzey temiz, sağlam, güçlü ve mümkün olduğunca tozdan arındırılmış ve kuru olmalıdır.
- Yüzey hafifçe nemli olabilir ama yeterince temiz ve dayanıklı olmalıdır.
- Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer (astar) gerekir.
- Uygulama öncesinde farklı tip yüzeylerde ön uyumluluk testi yapılması tavsiye edilir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Uygulama:

- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır.
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş tabancaya takılır.
- Yapıştırma durumlarında SuperTrans'ı noktasal ve şerit şeklinde yapıştırılacak yüzeye uygulayınız. Malzemeleri mümkün olduğunca çabuk, 15 dakika içinde (sıcaklığa ve neme bağlı olarak) birleştirin. Malzemelerin istediğiniz şekilde temas ettiğinden emin olduktan sonra, bastırın. Yapışma noktası yaklaşık 24 saat sonra yük taşıyabilir.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Bitümlü veya yağ içeren zemin ve ürünler uyumsuzluk gösterir.

Uygulama Sonrası Temizlik:

- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
- Kirlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Ambalaj:

310 gr plastik kartuş / kolide 25 adet.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr